



- Control de acceso por reconocimiento facial.
- Autenticación fidedigna e independiente del nivel de iluminación
- Pantalla LCD con instrucciones para posicionamiento de la cara del usuario
- Alimentación por PoE.
- Reduce interferencias de background
- Gestiona la presencia y el acceso de un gran número de personas

[Hoja de Producto](#)

Características

Pantalla	TFT de 3.5" en color
Cámara	CCD de alta sensibilidad con iluminador IR propio
Comunicación	TCP/IP Ethernet 100Mbps
Conexión	Wiegand Input/Output, RS232, RS485 para conexión con dispositivos externos (lector de tarjeta)
Funcionamiento	Completamente autónomo o controlado por PC
Autenticación	1 segundo
Nº Usuarios	1000 (versión estándar), 5000 (versión avanzada)
Capacidad	Almacena hasta 50 000 eventos
Distancia Lectura	15 cm
Apertura Puerta	El tiempo de activación configurable
Alarma	Se activa en caso de apertura forzada
Influencia	Minimiza la luz Ambiental
Dimensiones	85(L) x 17.5(A) x 9.5(E) cm
Alimentación	DC 12V 1A o PoE (opcional)

Forma	Compacta
Temperatura	Operativa
Humedad	20% ~ 90%
Consumo	12W (autenticación), < 15W (standby)

Configuración Autónoma Configuración en Red

